



Högeffekts LED belysning för både inomhus- och utomhusbruk tillverkat i syrafast stål. Den 1 watts starka LED:en som används i armaturerna ger ett ljus motsvarande en 20 watts halogen. Med låg strömförbrukningen, med möjlighet till dimring, långa livslängder blir Wall LED armaturer framtidens belysning.



MS/MF minispot



ML minilight



DL minidownlight



MC minikub



WL miniwall

Armatur:

Minispot: En liten och stilfull minispotlight i syrafast stål 316-stål för både inomhus och utomhus bruk. Finns med optik bred- (MF) eller smalstrålande (MS) utförande och i flera LED färger. Finns för beställning: Dimbar med converter PLD 1-16. Minispotlighten har flera olika väggfästen där de vanligaste är WBM01 (1 spot) / WBM02 (2 spot).

Mini Light: En dekorativ och robust syrafast mini LED som sprider en distinkt ljuseffekt i nio olika riktningar. Finns i flera LED färger.

Mini Kub: 2-vägs mini kub för belysning av väggar, tak och golv. Tillverkad i marin-aluminium.

Mini Downlight: Riktbar downlight i aluminium 3W LED. Passar mycket bra i offentliga lokaler i ett större belysningssystem som t.ex. lobby och hotellkorridorer. Helt underhållsfri med en praktisk livslängd på över 10 år. Ingen värmeutveckling.

Mini Wall: Infälld väggarmatur i aluminium.

Montering:

MS02 / MF02: På vägg M10 gänga med mutter och bricka. Väggfäste i syrafast stål finns som tillbehör.

ML02: På vägg (26mm diameter, 10mm djup).

MC020: På vägg (10mm diameter, 10mm djup).

DL133 WH: infälld i tak 70mm diameter, minimum 27mm djup (ingen värmeutveckling).

WL050 WH: Infälld i vägg 80x80mm, 37mm djup.

Anslutning:

Alla: Kopplas till converter med 350mA Output. För dimring rekommenderas PLD 1-16. H05RN-F 2 x 0.75mm² kabel, enbart seriekoppling.

Ljuskälla:

1 Watts Luxeon med ca 70.000 timmars livslängd (ca 10år)

Isolationsklass: III

Kapslingsklass:

Minispot: IP 67
Mini Light: IP 68
Mini Kub: IP 65
Mini Light WH: IP 20
Mini Wall WH: IP 20

Godkännande:



Wall LED	Benämning	Färg	Bredd	Längd	Höjd	
Minispot						
E-nr. 74 524 25	MS02 Minispot 1W vit	Stål	30mm	35mm	38.5mm	
E-nr. 74 524 26	MS02 Minispot 1W blå	Stål	30mm	35mm	38.5mm	
E-nr. 74 524 45	MF02 Minispot 1W vit	Stål	30mm	35mm	38.5mm	
E-nr. 74 524 46	MF02 Minispot 1W blå	Stål	30mm	35mm	38.5mm	
E-nr. 74 524 35	WBM01 Fäste för 1 spot	Stål	Ø45mm		10mm	
E-nr. 74 524 36	WBM02 Fäste för 2 spot	Stål	35mm	75mm	13mm	
E-nr. 74 524 37	WBM02 Fäste för 2 spot vinklad 30°	Stål	44mm	75mm	16mm	
E-nr. 74 524 38	WB/M BOX	Stål	35mm	65mm	45mm	
	Benämning	Färg	Bredd	Längd	Djup	
Mini Kub						
E-nr. 74 524 15	MC020 Mini kub 2x1W vit	Alu	34mm	58mm	30mm	
E-nr. 74 524 16	MC020 Mini kub 2x1W blå	Alu	58mm	20mm	30mm	
Mini Wall						
E-nr. 74 524 40	WL050 1W vit	Alu	90mm	90mm	37mm djup	
	Benämning	Färg	Ø	Håltag	Höjd	Djup
Mini Light						
E-nr. 74 524 20	ML02 Mini light vit	Stål	38,5mm	26mm	10mm	10mm
E-nr. 74 524 21	ML02 Mini light blå	Stål	38,5mm	26mm	10mm	10mm
Mini downlight						
E-nr. 74 524 41	DL133 vit 3W riktbar downlight	Alu	80mm	70mm		27mm
E-nr. 74 524 49	DL133 varmvit 3W riktbar downlight	Alu	80mm	70mm		27mm
Tillbehör						
E-nr. 74 524 33	Transf PLD 1-16 dimbar		Bredd 51mm	Längd 108mm	Höjd 23mm	Ø
E-nr. 79 891 05	PDC Dimmer Modul Potmet		25,5mm	56mm		
E-nr. 74 524 34	Transf. för inbyggd PLS/350 2-3W		18mm	50mm	32mm	
E-nr. 74 524 77	Transf. PLR/350 1-5W, rund				19mm	53mm
E-nr. 74 524 44	Transf. PLU/350 1-9W, standard		48mm	111mm	28mm	



Down-, spotlight, kontaktkenor



Mini Light ML



Mini downlight DL