



Skötselinstruktion för trappor av trä

För mer info, kontakta:

AB Vitaby Snickerifabrik

Telefon: 0414 / 720 30

Telefax: 0414 / 722 10

E-Mail: info@vitabytrappan.com

ANKOMSTLAGRING

Trappor levereras med ca 10% träfuktighet och måste lagras torrt och under vinterhalvåret varmt.

OLJADE TRAPPOR

Trappan skall oljas in minst 1 gång kort efter leverans för att undvika torksprickor. Använd en ren trasa. Olja in samtliga trädetaljer evtl flera gånger tills träet är mättat. Torka av evtl överskottsolja med en trasa eller hushållspapper. Därefter oljas trappan minst 1 gång per år eller efter behov. Efter inoljning, låt trappan torka ca 4-5 h. Använd kallpressad 50% linolja och 50% terpentin som bifogas levererad trappa och som även finns i byggmaterialhandel. OBS. Bränn eller vattendränk använda trasor p g a självantändningsrisken.

LACKBEHANDLADE TRAPPOR

Tvätta av planstegen med trasa fuktad i ljumt vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier .
Fläckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna.
Det är lacken som utgör slitytan. Var därför noga med att bättra nedslitna ställen på trappan innan träytan skadas.
Innan bättringen görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall strykas ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper. Bättringen utförs med syrahärdande lack.

TRAPPOR BELAGDA MED PLASTMATTOR ELLER LINOLEUM

Rengöring sker med ljumt vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvåflingor. Tillse att vattnet inte flödar .
Fläckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna.
Behandla plastmattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

TRAPPOR BELAGDA MED TEXTILA MATTOR

Rengöring sker med dammsugare. Sand och grus avlägsnas snarast innan smutsen tränger ner under luggen. Är mattan på planstegen hårt nedsmutsad skumtvättas den.
Fläckar avlägsnas omgående varvid tillses att endast fläckarna bearbetas. Vid svårare fläckar bör råd om lämplig borttagningsmetod inhämtas från mattillverkaren.